



Csigafúrók DIN 338, N típus collos méretekben

Nagy teljesítményű, köszörült standard spirálfúró nagy teljesítőképességű gyorsacélból. A teljesen köszörült spirálfúrót nagyfokú ütésmentesség jellemzi. A keresztköszörülésnek köszönhetően a fúró központozása jó, kis eltolóerőt igényel.

Csomagolási egység: műanyag dobozban

Acél (N/mm ²) < 900	■	■	Sárgaréz	■	■
Acél (N/mm ²) < 1100		□	Bronz	□	□
Acél (N/mm ²) < 1300			Műanyagok	■	■
Rozsdamentes acél		□	Öntöttvas	□	□
Alumínium	■		Titánöt-vözet		



Ø collban	Ø mm	L1 collban	L2 collban	HSS-G		HSS-G	TIN	
1/16	1,59	1 7/8	7/8	214 801	10	250 801 T	10	
5/64	1,98	2	1	214 802	10	250 802 T	10	
3/32	2,38	2 1/4	1 1/4	214 803	10	250 803 T	10	
7/64	2,78	2 5/8	1 1/2	214 804	10	250 804 T	10	
1/8	3,18	2 3/4	1 5/8	214 805	10	250 805 T	10	
9/64	3,57	2 7/8	1 3/4	214 806	10	250 806 T	10	
5/32	3,97	3 1/8	2	214 807	10	250 807 T	10	
11/64	4,37	3 1/4	2 1/8	214 808	10	250 808 T	10	
3/16	4,76	3 1/2	2 5/16	214 809	10	250 809 T	10	
13/64	5,16	3 5/8	2 7/16	214 810	10	250 810 T	10	
7/32	5,56	3 3/4	2 1/2	214 811	10	250 811 T	10	
15/64	5,95	3 7/8	2 5/8	214 812	10	250 812 T	10	
1/4	6,35	4	2 3/4	214 813	10	250 813 T	10	
17/64	6,75	4 1/8	2 7/8	214 814	10	250 814 T	10	
9/32	7,14	4 1/4	2 15/16	214 815	10	250 815 T	10	
19/64	7,54	4 3/8	3 1/16	214 816	10	250 816 T	10	
5/16	7,94	4 1/2	3 3/16	214 817	10	250 817 T	10	
21/64	8,33	4 5/8	3 5/16	214 818	10	250 818 T	10	
11/32	8,73	4 3/4	3 7/16	214 819	10	250 819 T	10	
23/64	9,13	4 7/8	3 1/2	214 820	10	250 820 T	10	
3/8	9,53	5	3 5/8	214 821	10	250 821 T	10	
25/64	9,92	5 1/8	3 3/4	214 822	10	250 822 T	10	
13/32	10,32	5 1/4	3 7/8	214 823	10	250 823 T	10	
27/64	10,72	5 3/8	3 15/16	214 824	5	250 824 T	5	
7/16	11,11	5 1/2	4 1/16	214 825	5	250 825 T	5	
29/64	11,51	5 5/8	4 3/16	214 826	5	250 826 T	5	
15/32	11,91	5 3/4	4 5/16	214 827	5	250 827 T	5	
31/64	12,30	5 7/8	4 3/8	214 828	5	250 828 T	5	
1/2	12,70	6	4 1/2	214 829	5	250 829 T	5	

Csigafúró készletek DIN 338, N típus collos méretekben

	HSS-G	HSS-G	TIN
tartalmaz 21 csigafúrót, DIN 338, N típus Ø 1/16" - 3/8" x 1/64" emelkedéssel ipari kazettában	214 850	250 850 T	
tartalmaz 29 csigafúrót, DIN 338, N típus Ø 1/16" - 1/2" x 1/64" emelkedéssel ipari kazettában	214 851	250 851 T	

