



## Üreges profil fúró (tetőfedő fúró), gyári szabvány N típus, HSS-G

A rövid spirál alaknak köszönhetően a fúró különösen alkalmas üreges profilok megmunkálásához és elhelyezéséhez. A kihegyezett keresztél optimális központositást és hosszú élettartamot biztosít.

Csomagolási egység: műanyag dobozban

Acél (N/mm <sup>2</sup> ) < 900	■	Sárgaréz	■
Acél (N/mm <sup>2</sup> ) < 1100		Bronz	
Acél (N/mm <sup>2</sup> ) < 1300		Műanyagok	■
Rozsdamentes acél		Öntöttvas	
Alumínium	■	Titánöt-vözet	



Ø mm	L1 mm	L2 mm	HSS-G	8
4,90	70,0	30,0	257 515	10
4,90	100,0	30,0	257 491	10
4,90	120,0	30,0	257 516	10
4,90	150,0	30,0	257 492	10
5,00	70,0	30,0	257 501	10
5,00	100,0	30,0	257 502	10
5,00	120,0	30,0	257 517	10
5,00	150,0	30,0	257 503	10
5,00	180,0	30,0	257 518	10
5,00	210,0	30,0	257 504	10
5,10	70,0	30,0	257 519	10
5,10	100,0	30,0	257 511	10
5,10	120,0	30,0	257 520	10
5,10	150,0	30,0	257 512	10
5,10	180,0	30,0	257 521	10
5,10	210,0	30,0	257 513	10
5,30	70,0	30,0	257 522	10
5,30	100,0	30,0	257 531	10
5,30	120,0	30,0	257 523	10
5,30	150,0	30,0	257 532	10
5,30	180,0	30,0	257 524	10
5,30	210,0	30,0	257 533	10
5,50	100,0	30,0	257 551	10
5,50	150,0	30,0	257 552	10
5,50	210,0	30,0	257 553	10
5,70	70,0	30,0	257 571	10
5,70	100,0	30,0	257 572	10
5,70	150,0	30,0	257 573	10
5,70	180,0	30,0	257 529	10
5,70	210,0	30,0	257 574	10
5,80	70,0	30,0	257 530	10
5,80	100,0	30,0	257 581	10
5,80	120,0	30,0	257 534	10
5,80	150,0	30,0	257 582	10
5,80	180,0	30,0	257 535	10
5,80	210,0	30,0	257 583	10