



## Innen-Schnellmesstaster mit Uhr

6030

Dial caliper gauge for inside measurement, with dial indicator

- zum schnellen Messen von Bohrungen, Nuten usw.
  - mit Rundspitzen
  - Ablesung 0,01 mm
  - im Etui
- for measuring bores, internal groove and other hard to read inside dimension
  - with round contact point
  - reading 0,01 mm
  - in case



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. Tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
01027100	5 - 15	± 0,02	R 0,3	20	1,0	1,5	195,00
01027101	5 - 25	± 0,03	R 0,3	35	1,0	1,5	205,00
01027102	10 - 30	± 0,03	R 0,5	55	2,5	3,5	220,00
01027103	20 - 40	± 0,03	R 0,5	80	3,0	6,5	225,00
01027104	30 - 50	± 0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	230,00
01027105	40 - 60	± 0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	235,00

## Digital-Innen-Schnellmesstaster

6080



Digital caliper gauge for inside measurement

- mit Rundspitzen zum schnellen Messen von Bohrungen, Nuten usw.
  - mit Digitalanzeige, Anzeige drehbar
  - Ablesung 0,005 mm oder 0,00005"
  - im Etui
- with round contact point for measuring bores, internal groove and other hard to read inside dimension
  - with digital LCD display, rotatable
  - reading 0,005 mm or 0,00005"
  - in case



Anzeige drehbar  
display rotatable

ON / OFF	●
mm / inch (Unit)	●
HOLD-Funktion	
ABS-Funktion	●
Absolut-System	
PRESET	●
Datenausgang	
Stromversorgung	3 V CR 2032



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
02027040	5 - 15	± 0,02	R 0,3	20	1,0	1,5	215,00
02027041	5 - 25	± 0,03	R 0,3	35	1,0	1,5	245,00
02027042	10 - 30	± 0,03	R 0,5	55	2,5	3,5	255,00
02027043	20 - 40	± 0,03	R 0,5	80	3,0	6,5	265,00
02027044	30 - 50	± 0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	275,00