
Bügelmessschraube mit auswechselbaren Ambossen

Micrometer with exchangeable anvils



- mit auswechselbaren Messambossen with exchangeable anvils
- · mit HM-Messfläche
- · Messspindel Ø 8 mm
- · Messtrommel mattverchromt Ø16 mm
- · Spindelsteigung 0,5 mm
- · mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
- · Ablesung 0,01 mm
- · Genauigkeit nach Werksnorm
- · im Kasten nur zum Transport

- with carbide measuring faces
- spindle Ø 8 mm
- thimble chrome finished Ø16 mm
- thread pitch 0,5 mm
- with ratchet and setting standard
- reading 0,01 mm
- accuracy works standard
- in box to transport only



	Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Amboss/St. Anvil/Pc.	Einstellmaß Standard	A mm	Genauigkeit Accuracy	kg	Euro/St. Euro/Pc.
	01019059	0 - 100	4	25/50/75	57	0,009	0,7	195,00
	01019062	100 - 200	4	100/125/150/175	114	0,011	1,1	270,00
	01019063	200 - 300	4	200/225/250/275	165	0,013	1,6	277,00
1	01019060	0 - 150	6	25/50/75/100/125	82	0,011	0,9	235,00 EVE
-	01019061	150 - 300	6	150/175/200/225/250/275	165	0,013	1,3	280,00

Digital-Bügelmessschraube mit auswechselbaren Ambossen

6541

Digital micrometer with exchangeable anvils



- · mit auswechselbaren Messambossen
- · mit HM-Messfläche, Messspindel Ø 8 mm
- Messtrommel mattverchromt Ø 16 mm
- · Spindelsteigung 0,5 mm
- · mit Gefühlsratsche und Einstellmaßen
- · Ablesung 0,001 mm
- · Genauigkeit nach Werksnorm
- nur zum Transport

with exchangeable anvils

with carbide measuring faces,


spindle Ø 8 mm

thimble chrome finished Ø 16 mm

- thread pitch 0,5 mm
- with ratchet and setting standard
- reading 0,001 mm
- accuracy works standard
- in box to transport only

	· im Kasten - nu
125mm	

ON / OFF	•			
mm / inch (Unit)	•			
HOLD-Funktion				
ABS-Funktion	•			
DATA				
PRESET				
Datenausgang	RB 4			
Stromversorgung	1,5 V V357			



	Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Amboss/St. Anvils/Pc.	Einstellmaß Standard	Genauigkeit Accuracy	A mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
	02032060	0 - 150	6	25/50/75/100/125	0,011	82	0,9	350,00
	02032061	150 - 300	6	150/175/200/225/250/275	0,013	165	1,3	370,00