

## Digital-Neigungsmessgerät mit Libelle, IP 54, mit Dauermagnet-Sockel

570/6

Digital level with spirit level, IP 54,  
with permanent magnet



Messfläche magnetisch  
measuring base magnetic

- Rahmen aus Aluminium
- mit Dauermagnet-Sockel
- Messbereich:  $\pm 4 \times 90^\circ$
- Ablesung 0,1°, Genauigkeit 0,2°
- im Etui

- case made of aluminium  
with spirit level
- with magnetic base
- range:  $\pm 4 \times 90^\circ$
- reading 0.1°, accuracy 0.2°
- in etui

ON / OFF	●
HOLD-Funktion	●
ABS-Funktion	●
Stromversorgung	3 V CR 2032

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range °	Abmessung Dimension (L x H x B) mm	Euro/St. Euro/Pc.
06071996	4 x 90°	50 x 64 x 33	117,00

Messbereich  
Range °

Abmessung  
Dimension (L x H x B) mm

Euro/St.  
Euro/Pc.

## Digital-Neigungsmessgerät, IP 54, mit Dauermagnet-Sockel

570/7

Digital level, IP 54,  
with permanent magnet



Messfläche magnetisch  
measuring base magnetic

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range °	Abmessung Dimension (L x H x B) mm	Euro/St. Euro/Pc.
06071997	4 x 90°	50 x 51 x 33	102,00

Messbereich  
Range °

Abmessung  
Dimension (L x H x B) mm

Euro/St.  
Euro/Pc.

## Digital-Neigungsmessgerät mit Prismafuß, IP 54, mit Dauermagnet-Sockel

570/8

Digital level with V-Prisma, IP 54,  
with permanent magnet



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range °	Abmessung Dimension (L x H x B) mm	Euro/St. Euro/Pc.
06071998	4 x 90°	50 x 60 x 33	122,00

Messbereich  
Range °

Abmessung  
Dimension (L x H x B) mm

Euro/St.  
Euro/Pc.

## Digital-Neigungsmessgerät mit Prismafuß, IP 54, mit Dauermagnet-Sockel

6706

Digital level with V-Prisma, IP 54,  
with permanent magnet



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range °	Abmessung Dimension (L x H x B) mm	Euro/St. Euro/Pc.
06071093	4 x 90°	50 x 65 x 33	122,00

Messbereich  
Range °

Abmessung  
Dimension (L x H x B) mm

Euro/St.  
Euro/Pc.

- Rahmen aus Aluminium
- mit Dauermagnet-Sockel
- Messbereich:  $4 \times 90^\circ$
- Ablesung 0,1°, Genauigkeit 0,2°
- im Etui

- case made of aluminium  
with magnetic base
- range:  $4 \times 90^\circ$
- reading 0.1°, accuracy 0.2°
- in case

ON / OFF	●
HOLD-Funktion	●
ABS-Funktion	●
Stromversorgung	3 V CR 2032