

Dial indicator with depth base and extensions

- Tiefenmessbrücke rund Ø 16, 25 oder 40 mm, 63 x 16 mm oder 100 x 16 mm geschliffen und geläppt
- Messuhr Messbereich 10 oder 25 mm, Ablesung 0,01 mm
- Genauigkeit 0,02 mm
- inkl. Verlängerungen 10, 20, 40, 70 und 100 mm

- depth base round Ø 16, 25, 40 mm 63 x 16 mm oder 100 x 16 mm measuring surface lapped
- dial indicator range 10 or 25 mm, readig 0,01 mm
- accuracy 0,02 mm
- incl. extensions 10, 20 40, 70 and 100 mm

Digital-Messuhr

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Einspannschaft 8 h6
- im Etui

Digital dial

- reading 0,01 mm or 0,0005"
- standard stem 8 h6
- in case

Messrichtung umkehrbar/
meas. direction reversible



ON / OFF (auto)	<input checked="" type="checkbox"/>
mm / inch (Unit)	<input checked="" type="checkbox"/>
HOLD-Funktion	<input type="checkbox"/>
ABS-Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Absolut-System	<input type="checkbox"/>
PRESET	<input checked="" type="checkbox"/>
Datenausgang	RB 6
Stromversorgung	3 V CR-2032




Bluetooth geeignet
Zubehör: Bluetooth Datensender
Bestell-Nr.: 02026225
Rubrik 1 Seite 53

27
ÉVE

Német Szerszám Képviselet

	100 mm
	70 mm
	40 mm
	20 mm
	10 mm



Bestell-Nr. Order-No.	Brücke Base mm	Messbereich Range mm	max. Messtiefe max. Meas. depth mm	Euro/St. Euro/Pc.
01025110	63 x 16	10	125	180,00
01025111	100 x 16	10	125	185,00
01025112	Ø 16 rund/round	10	125	180,00
01025113	Ø 25 rund/round	10	125	180,00
01025114	Ø 40 rund/round	10	125	190,00
01025115	63 x 16	25	140	220,00
01025116	100 x 16	25	140	225,00
01025117	Ø 16 rund/round	25	140	225,00
01025118	Ø 25 rund/round	25	140	225,00
01025119	Ø 40 rund/round	25	140	230,00