

Klein-Messuhr \varnothing 40 mm, Messbereich 3 mm oder 5 mm, Ablesung 0,01 mm

631

Small dial indicator \varnothing 40 mm, range 3 mm or 5 mm, reading 0,01 mm


- Genauigkeit nach Werksnorm
 - Metallgehäuse
 - mit Toleranzmarken
 - Einspannschaft 8 h6
 - Ziffernblatt durch Außenring drehbar
 - nach Werksnorm
 - im Etui
- accuracy according to works standard
 - metal casing
 - with tolerance marks
 - standard stem 8 h6
 - dial face rotatable by outer ring
 - in case



01024009



01024010



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy μ m	Außenring Bezel mm	A+B mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/Pc.
01024009	3	0,01	17	40	83	14	16	35	29,00
01024010	5	0,01	17	40	83	14	16	35	33,00

Messuhr mit Ablesung 0,001 mm, Messbereich 1 mm oder 5 mm

642

Dial indicator with 0,001 reading, range 1 mm or 5 mm


- Genauigkeit nach Werksnorm
 - Metallgehäuse
 - Einspannschaft 8 h6
 - im Etui
- accuracy according to works standard
 - metal casing
 - standard stem 8 h6
 - in case



01024002



01024001



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Genauigkeit Accuracy μ m	Außenring Bezel mm	A+B mm	F mm	G mm	H mm	Euro/St. Euro/Pc.
01024001	1	0,001	5	60	110	22,0	14,5	53,5	68,00
01024002	5	0,001	15	60	107	17,5	17,5	55,0	80,00