

Universal dial support



- Universal-Gelenkstativ mit 8 mm Aufnahme
- Gesamtlänge 160 mm
- geeignet für Messuhren mit 8 mm Schaft und Feintaster mit Schwalbenschwanzführung

- universal stativ with shaft 8 mm
- total length 160 mm
- useable for dial indicator with 8 mm shank or test indicator, housing with dovetail guide

Bestell-Nr.
Order-No.

01027082

Gesamtlänge
Length mm

185

Aufnahme-Ø
Support mm

40 x Ø 8

Euro/St.
Euro/Pc.

55,00

Zentriergerät mit nicht drehender Uhr

Center indicator, with stationary dial face



- geeignet zur Feststellung des Mittelpunktes von Bohrungen und Wellen
- Messuhr 0 - 3 mm, Ø 42 mm, Ablesung 0,01 mm
- mit Außen- und Innenstaster, 50 mm, 100 mm und 150 mm
- im Etui

- to find the middle point of bores and spindles
- dial indicator 0 - 3 mm, Ø 42 mm reading 0,01 mm
- with outside and inside jaw 50 mm, 100 mm and 150 mm
- in case

Messbereich:
Innen 3,5 mm - 300 mm
Außen 0 - 300 mm
Genauigkeit 0,02 mm

measuring range
 inside 3,5 mm - 300 mm
 outside 0 - 300 mm
 accuracy 0,02 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Messuhr Dial indicator mm	Ablesung Reading mm	Euro/St. Euro/Pc.
01027085	3	0,01	190,00