

Universal dial indicator stand



- mit prismatischer Sohle
- mit verstellbarem Auslegearm und Messuhrrhalter
- mit Feineinstellung
- Messsäule 215 mm
- Sohle 220 x 58 x 35 mm
- Messuhraufnahme 8 H7
- with prismatic steel base
- with adjustable arms
- with fine adjustment
- height 215 mm
- dimensions 220 x 58 x 35 mm
- for dial indicator with shaft 8 H7

Bestell-Nr. Order-No.	Messsäule Column mm	Querarm Meas. arm mm	Sohle (LxBxH mm) Base (l x w x h mm)	Euro/St. Euro/Pc.
06070000	215 x ø 14	200 x ø 12	220 x 58 x 35	62,00

Rundlaufprüfgerät  
Bench center

<b>ZOREX</b> Német Szerszám Képviselet	27
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestell und Reitstöcke aus Guss</li> <li>Höhe der Spitzen 176 mm</li> <li>Hub beweglicher Spitzen 8 mm</li> <li>mit Messstativ</li> <li>- Säule 12 x 176 mm,</li> <li>- Querarm 10 x 150 mm</li> <li>- Aufnahme 8 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>base and tailstock from case iron</li> <li>height of center point 176 mm</li> <li>8 mm adjustable gibs</li> <li>with dial indicator stand</li> <li>- column 12 x 176 mm,</li> <li>- measuring arm 10 x 150 mm</li> <li>- for dial indicator with shank 8 mm</li> </ul>



Speditionsware wegen Übergröße oder Übergewicht  
delivery by special carrier due to oversize/weight

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Gesamtlänge Total length mm	Genauigkeit Accuracy mm	Gewicht Weight kg	Euro/St. Euro/Pc.
06066065	500	920	0,02	80	1.350,00
06066066	1000	1420	0,02	85	1.600,00