

Termékinformációk

13 46 165

Köpeny-eltávolító fogó

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

Sokoldalú és kényelmes: igazi mindenes az elektromos rendszerekhez

- Több funkció egyben – vágás, köpeny-eltávolítás és csupaszítás egy fogóval
- Kör keresztmetszetű köpenyes vezetékek és nedves helyiségekben használható kábelek (pl. NYM kábelek) köpenyének időtakarékos eltávolításához és csupaszításához
- Könnyebb hozzáférés mindenekelőtt mélyen lévő vakolat alatti dobozoknál a karcsú fejformának és az optimálisan hajlított kábelköpeny-vágó élnek köszönhetően
- Könnyű és sérülésmentes köpeny-eltávolítás a mélységhatárolókerek élnek köszönhetően
- Univerzálisan használható: precíziós csupaszító lyukak 1,5 és 2,5 mm²-es vezetékekhez
- Oldalcspófogóval vezetők, huzalok, kis csavarok és szegek vágásához
- Minden vágóél kb. 61 HRC-re induktívan is edzett: a nagy kopásállóság érdekében
- A hasonló fogókhoz képest 30%-kal kisebb súly
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	13 46 165
EAN	4003773079699
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	190 g
Méret	165 x 57 x 27 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	nincs
RohS	nincs

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Hántoló vágási méret (átmérő)	8 – 13 mm
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
VDE-engedély	igen
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

