



Kúpos lemezfúró HSS, HSSE-Co 5, köszörült keresztköszörüléssel

A mélyre köszörült forgácsorony nagyon nyugodt járást és jó forgácsoló teljesítmény biztosít. A kúp megkönnyíti a visszahúzást átfúrt lemezek esetén.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



Acél (N/mm ²) < 900	■	■	■
Acél (N/mm ²) < 1100		■	□
Acél (N/mm ²) < 1300			
Rozsdamentes acél		■	□
Alumínium	■	■	

Sárgaréz	■	■	■
Bronz	□	□	□
Műanyagok	■	■	■
Öntöttvas	□	□	□
Titánöt-vözet			

Méret sz.	Ø1 - Ø2 mm	L1 mm	Ø3 mm	HSS	HSSE Co 5	HSS TIN	
1	3,0 - 14,0	58,0	6,0	101 001	101 001 E	101 001 T	1
2	4,0 - 20,0	71,0	8,0	101 002	101 002 E	101 002 T	1
3	16,0 - 30,5	76,0	9,0	101 003	101 003 E	101 003 T	1
4	24,0 - 40,0	89,0	10,0	101 004	—	101 004 T	1
5	36,0 - 50,0	97,0	12,0	101 005	—	—	1
6	40,0 - 61,0	103,0	13,0	101 006	—	—	1
7	5,0 - 25,4	87,0	10,0	101 007	—	—	1
8	5,0 - 31,0	103,0	9,0	101 008	101 008 E	101 008 T	1
9	5,0 - 22,5	79,0	8,0	101 022	—	—	1



Kúpos lemezfúró bit, HSS, 1/4", köszörült keresztélköszörüléssel

A mélyre köszörült forgácsorony nagyon nyugodt járást és jó forgácsoló teljesítmény biztosít. A kúp megkönnyíti a visszahúzást átfúrt lemezek esetén.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Acél (N/mm ²) < 900	■
Acél (N/mm ²) < 1100	
Acél (N/mm ²) < 1300	
Rozsdamentes acél	
Alumínium	■

Sárgaréz	■
Bronz	□
Műanyagok	■
Öntöttvas	□
Titánöt-vözet	



Méret sz.	Ø1 - Ø2 mm	L1 mm	Ø3 mm	Ø3 Zoll	HSS	
2	5,0 - 20,0	78,0	6,35 x 27,0	1/4"	101 049 H	1