



NEXT GENERATION Lépcsős fúró HSS, HSSE-Co 5, collos méretekben, spirálhornyú, keresztlőkörrel

A mélyre köszörült és spirál alakú forgácsoló nagyon nyugodt járást és jó forgácsoló teljesítményt biztosít. Különösen a nem törő forgácsoló képes tisztán eltávolítani egy csigafúróhoz hasonlóan. Ez csökkenti az élrátét képződést és az éléknél a hideg összehegedést. A kúp megkönnyíti a visszahúzást átfúrt lemezek esetén.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



Acél (N/mm ²) < 900	■	■	■	■
Acél (N/mm ²) < 1100		■	□	■
Acél (N/mm ²) < 1300				
Rozsdamentes acél		■	□	■
Alumínium	■	■		■

Sárgaréz	■	■	■	■
Bronz	□	□	□	■
Műanyagok	■	■	■	■
Öntöttvas	□	□	□	□
Titánöt-vözet				

Méret sz.	Ø1 - Ø2 coll	L1 coll	Lépcsőfokok száma	Ø3 coll	HSS	HSSE Co 5	HSS TiN	HSS TiAlN	
1	3/16 - 1/2	3 1/8	6	1/4	101 701	101 701 E	101 701 T	101 701 F	1
2	1/8 - 1/2	3 1/8	13	1/4	101 702	101 702 E	101 702 T	101 702 F	1
3	1/4 - 3/4	2 3/4	9	3/8	101 703	101 703 E	101 703 T	101 703 F	1
4	3/16 - 7/8	3 1/4	12	3/8	101 704	101 704 E	101 704 T	101 704 F	1
5	5/16 - 1	3 1/4	9	3/8	101 705	101 705 E	101 705 T	101 705 F	1
6	7/8 - 1 3/8	3 1/4	5	3/8	101 706	101 706 E	101 706 T	101 706 F	1
7	3/8 - 1/2	1 7/8	2	1/4	101 707	101 707 E	101 707 T	101 707 F	1
8	7/8	2 19/32	1	3/8	101 708	101 708 E	101 708 T	101 708 F	1
9	7/8 - 1 1/8	3 7/64	2	3/8	101 709	101 709 E	101 709 T	101 709 F	1

Méret sz.	Fúrési tartomány Ø mm
1	3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2
2	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 19/32 - 3/16 - 15/32 - 1/2
3	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
4	3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
5	5/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1"
6	7/8 - 1 1/8 - 1 7/32 - 1 1/4 - 1 3/8
7	3/8 - 1/2
8	7/8
9	7/8 - 1 1/8

