

## Kúp- és sorjázó sülyesztő DIN 335, C alak, 90° ASP


A DIN 335 szabvány szerinti, „C” formájú, 90°-os sülyesztési szögű ASP kúpos és sorjátlanító sülyesztő porkohászati úton előállított fémből készül, ezáltal jobb vágóél-stabilitás jellemzi. Optimális eredmény érhető el vele VA-acélokban, Hardox 400 acélokban, továbbá titánban és ötvözetekben.

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Acél (N/mm <sup>2</sup> ) < 900	<input checked="" type="checkbox"/>	Sárgaréz	<input checked="" type="checkbox"/>
Acél (N/mm <sup>2</sup> ) < 1100	<input checked="" type="checkbox"/>	Bronz	<input type="checkbox"/>
Acél (N/mm <sup>2</sup> ) < 1300	<input type="checkbox"/>	Műanyagok	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozsdamentes acél	<input checked="" type="checkbox"/>	Öntöttvas	<input checked="" type="checkbox"/>
Alumínium	<input checked="" type="checkbox"/>	Titánöt-vözet	<input type="checkbox"/>



Ø2 mm	Ø1 mm	L1 mm	Ø3 mm	Sülyesztések DIN 74 / BF	ASP	
6,3	1,5	45,0	5,0	M 3	102 107 ASP	1
8,3	2,0	50,0	6,0	M 4	102 111 ASP	1
10,4	2,5	50,0	6,0	M 5	102 114 ASP	1
12,4	2,8	56,0	8,0	M 6	102 116 ASP	1
16,5	3,2	60,0	10,0	M 8	102 119-1 ASP	1
20,5	3,5	63,0	10,0	M 10	102 121 ASP	1
25,0	3,8	67,0	10,0	M 12	102 123 ASP	1
31,0	4,2	71,0	12,0	M 16	102 125 ASP	1



## Kúp- és sorjázó sülyesztők készletek DIN 335, C alak, 90° ASP ipari kazettában

	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Kúp- és sorjázó sülyesztők DIN 335, C alak, 90° ASP Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm	102 152 ASP
5 Kúp- és sorjázó sülyesztők DIN 335, C alak, 90° ASP Ø 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 mm	102 154 ASP

