



Magfúró HSSE-Co 5 Quick IN szárral, fúrás mélység 35,0 mm

Kilőkőcsap: Cikkszám 108 306 (Ø 6,35 x 87,0 mm)

Gép: Quick IN rendszerű befogóval

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---|
| | | | |
| Acél (N/mm ²) < 900 | ■ | Sárgaréz | ■ |
| Acél (N/mm ²) < 1100 | ■ | Bronz | □ |
| Acél (N/mm ²) < 1300 | □ | Műanyagok | ■ |
| Rozsdamentes acél | ■ | Öntöttvas | □ |
| Alumínium | ■ | Titánöt-vözet | |



| Ø1 mm | Ø2 mm | L1 mm | Fúrás mélység mm | HSSE Co 5 | |
|----------|----------|----------|---------------------|--------------|--|
| 12,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 13,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 14,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 15,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 16,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 17,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 18,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 19,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 20,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 21,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 22,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 23,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 24,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 25,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 26,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 27,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 28,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 29,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 30,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 32,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 35,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 36,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 40,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 45,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 50,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 55,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |
| 60,0 | 18,0 | 77,0 | 35,0 | | |

Magfúró készlet HSSE-Co 5 Quick IN szárral, műanyag kofferben

| | | |
|--|--|-----------|
| | | |
| Magfúró készlet HSSE-Co 5 Quick IN szárral | | 108 811 E |
| 8 Magfúró HSSE-Co 5 | | |
| Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm | | |
| 20,0 mm - 22,0 mm - 24,0 mm - 26,0 mm | | |
| 1 Vágópasztta 50 g, cikkszám 101 021 | | |
| 1 Kilőkőcsap Ø 6,35 mm x 87,0 mm | | |
| 35,0 mm furatmélységhez cikkszám 108 306 | | |

