



Keményfém univerzális lyukfűrész MBL

Ø 15,0 - 30,0 mm egy darabból készülnek. Kompletten vezetőfúróval és kulccsal.
 Ø 31,0 - 100,0 mm univerzális lemez lyukfűrész MBL befogó nélkül.
 Ø 65,0 - 100,0 mm esetén javasoljuk 113 203, 108 102 - 108 105 cikkszámú MK befogók alkalmazását.

Befogás: menet M 18 x 6 P1,5

Csomagolási egység: egyenként, kartonpapír csomagolásban



Max. vágásmélység acél és VA-acél esetében: 20,0 mm.

Lágy- és színesfémek esetében: 28,0 mm.

Acél (N/mm ²) < 900	
Acél (N/mm ²) < 1100	
Acél (N/mm ²) < 1300	
Rozsdamentes acél	
Alumínium	

Sárgaréz	
Bronz	
Műanyagok	
Öntöttvas	
Titánót-vözet	

Ø1 mm	Ø coll	Csőméret coll	Ø2 mm	TC			Ø1 mm	Ø coll	Csőméret coll	Ø2 mm	TC		
15,0			13,0 mm	113 015	1		34,0			13,0 mm / MK 2/3	113 034		
16,0	5/8		13,0 mm	113 016	1		35,0	1 3/8	1	13,0 mm / MK 2/3	113 035		
17,0			13,0 mm	113 017	1		36,0			13,0 mm / MK 2/3	113 036		
18,0			13,0 mm	113 018	1		38,0	1 1/2		13,0 mm / MK 2/3	113 038		
19,0	3/4	3/8	13,0 mm	113 019	1		40,0			13,0 mm / MK 2/3	113 040		
20,0			13,0 mm	113 020	1		42,0			13,0 mm / MK 2/3	113 042		
21,0			13,0 mm	113 021	1		44,0	1 3/4	1 1/4	13,0 mm / MK 2/3	113 044		
22,0	7/8	1/2	13,0 mm	113 022	1		45,0			13,0 mm / MK 2/3	113 045		
23,0			13,0 mm	113 023	1		50,0			13,0 mm / MK 2/3	113 050		
24,0	15/16		13,0 mm	113 024	1		55,0			13,0 mm / MK 2/3	113 055		
25,0	1		13,0 mm	113 025	1		60,0	2 3/8		13,0 mm / MK 2/3	113 060		
26,0			13,0 mm	113 026	1		65,0			13,0 mm / MK 2/3	113 065		
27,0	1 1/16		13,0 mm	113 027	1		68,0			13,0 mm / MK 2/3	113 068		
28,0	1 3/32		13,0 mm	113 028	1		70,0	2 3/4		13,0 mm / MK 2/3	113 070		
29,0	1 1/8	3/4	13,0 mm	113 029	1		75,0			13,0 mm / MK 2/3	113 075		
30,0	1 3/16		13,0 mm	113 030	1		80,0			13,0 mm / MK 2/3	113 080		
32,0	1 1/4		13,0 mm / MK 2/3	113 032	1		100,0			13,0 mm / MK 2/3	113 100		



Tartozékok

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban



Ø mm	Hossz mm	Lyukfűrész MBL Ø mm	HSSE Co5	TC		
6,0	80,0	15,0 - 100,0	113 216	-		1
6,0	72,0	15,0 - 100,0	-	113 217		1
Kivető rugó			113 218			1