


Dekopír fűrészlapok

Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® stb. gépekhez



Más gyártók dekopír fűrészlapjai *
 Bosch® T 118 B | Metabo® 23 638
 MPS® 3113 | Wilpu® MG 12 | AEG® 254-064

RUKO 8011 HSS acél

Standard fűrészlap, hullámos.

Felhasználás:


St 37-hez max. 4,0 mm-ig, színesfémekhez és alumíniumhoz 3,0 - 10,0 mm, RUKO vágósprayvel hűtse.

Kemény műanyagokhoz és plexiüveghez 3,0 - 8,0 mm, Pertinax-hoz és Resitex-hez, vízzel hűtse. aszesztcementhez 2,0 - 4,0 mm, eternithez 10,0 mm-ig, vízzel hűtse.



	mm		mm	Fogosztás Fogak mm	Fogosztás Fogak coll			
77,0	7,5	1,0	2,0	13 Tpi	321 8011	5		

323 8011	20	



Más gyártók dekopír fűrészlapjai *
 Bosch® T 218 A | Metabo® 23 647
 MPS® 3112 | Wilpu® MG 21 | AEG® 254-063

RUKO 8009 HSS acél

Standard fűrészlap, hullámos. Keskeny lap görbületek vágásához alkalmas.

Felhasználás:

St 37-hez, színesfémekhez görbületek vágásra alkalmas.


Üvegszál erősítéses műanyagokhoz 4,0 mm-ig, plexiüveghez 8,0 mm-ig, vízzel hűtse.

Préselt anyagokhoz, kemény szövetekhez és szigetelőanyagokhoz 8,0 mm anyagvastagságig, vízzel hűtse.



	mm		mm	Fogosztás Fogak mm	Fogosztás Fogak coll			
75,0	6,0	1,0	1,2	21 Tpi	321 8009	5		

323 8009	20	



Más gyártók dekopír fűrészlapjai *
 Bosch® T 118 A | Metabo® 23 637
 MPS® 3111 | Wilpu® MG 11 | AEG® 254-063

RUKO 8010 HSS acél

Standard fűrészlap, hullámos. Keskeny lap görbületek vágásához alkalmas.

Felhasználás:

St 37-hez, színesfémekhez és alumíniumhoz 4,0 mm-ig, rozsdamentes acéllemezhez 2,0 mm-ig, RUKO vágósprayvel hűtse. Keményfához és puhafához 8,0 mm-ig. Üvegszál erősítéses műanyagokhoz 2,0 mm-ig, akrilüveghez, vízzel hűtse. Préselt anyagokat, kemény szöveteket és plexiüvegeket vízzel hűtse, szigetelőanyagokhoz 8,0 mm anyagvastagságig.



	mm		mm	Fogosztás Fogak mm	Fogosztás Fogak coll			
77,0	7,7	1,0	1,2	21 Tpi	321 8010	5		

323 8010	20	