



## Kalapálható ütfúró koronák keményfém éllel

Nagy teljesítményszint a nagyon stabil és vékonyfalú fúrókorona testnek köszönhetően.  
Alkalmazási területek: betonhoz, közethez, falazathoz és téglához.

Alkalmazás: fúrókalapácsokhoz max. 4,0 kg-ig, SDS-plus befogóval és 2 hornyos befogóval.  
Hatszög száras ütfúró gépekhez.

A gép szükséges teljesítménye: Ø 50,0 mm-ig min. 600 Watt, Ø 65,0 mm-től min. 800 Watt.  
Szállítás központfúró és befogósár nélkül.

Vágóél: fúrókalapács álló speciális ötvözetű különleges keményfém lapkák  
Forrasztás: nagy szilárdságú speciális forrasztás  
Befogás: M16 menet



Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Alkalmazási példák	Ø mm	L1 mm	Fúrásmélység L2 mm	Fogak száma HM	Cikkszám	
Víz- és fűtőcsövekhez	30,0	72,0	50,0	4	226 0301	1
Víz- és fűtőcsövekhez	35,0	72,0	50,0	4	226 0351	1
Szigetelt lefolyó, víz- és fűtőcsövekhez	40,0	72,0	50,0	4	226 0401	1
Szigetelt lefolyó, víz- és fűtőcsövekhez	50,0	72,0	50,0	6	226 0501	1
Kötődobozokhoz	68,0	72,0	50,0	6	226 0651	1
Elosztódobozokhoz	82,0	72,0	50,0	6	226 0801	1
Elosztódobozokhoz és szellőztető csövekhez	90,0	72,0	50,0	6	226 0901	1
Szellőztető csövekhez	100,0	72,0	50,0	6	226 1001	1

## Tartozékok ütfúró koronákhoz

	Cikkszám	
Központfúró keményfém éllel Ø 8,0 mm, teljes hossz 120,0 mm	226 200	1
Hatszög befogósár, kulcsnyílás 12,0 mm, teljes hossz 95,0 mm	226 201	1
SDS-plus befogósár, teljes hossz 110,0 mm	226 203	1