


Gépi fa csigafúró CV acél

Nagyteljesítményű fafúró kopásálló CV acélból. A központosító csúcsnak köszönhetően teljesen pontos fúrás. Pontos és szilánkmentes furatok a vállléleknek köszönhetően. Ideálisan alkalmas dűbelfuratokhoz. Alkalmazási területek: puha- és kemény fához, rétegelt lemezhez, farostlemezhez, bútortalaphoz, kemény farostlemezhez, furnérhoz.

Csúcsköszörülés: Központosító csúcs és 2 vállél

Csomagolási egység: egyenként, SB-tokban



Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	
3,0	61,0	46,0	208 030	1
4,0	73,0	52,0	208 040	1
5,0	86,0	60,0	208 050	1
6,0	91,0	66,0	208 060	1
7,0	107,0	72,0	208 070	1
8,0	116,0	80,0	208 080	1
9,0	124,0	84,0	208 090	1
10,0	132,0	90,0	208 100	1
11,0	132,0	100,0	208 110	1
12,0	150,0	102,0	208 120	1
13,0	152,0	112,0	208 130	1
14,0	159,0	112,0	208 140	1
15,0	167,0	112,0	208 150	1
16,0	168,0	112,0	208 160	1
18,0	184,0	130,0	208 180	1
20,0	200,0	130,0	208 200	1
22,0	200,0	130,0	208 220	1
24,0	200,0	130,0	208 240	1
26,0	200,0	130,0	208 260	1
28,0	200,0	130,0	208 280	1
30,0	200,0	130,0	208 300	1

