

## TorqueFix nyomaték csavarhúzó



### Előre beállított fix nyomatékhatárolás

2850

Rend. sz.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	30	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

## TorqueFix nyomaték kábelkulcs készlet



### Kábelkulcs kerek dugaszoló csatlakozóhoz előre beállított fix nyomatékhatárolás 2 részes

2850

Rend. sz.	Nm	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

## easyTorque nyomaték csavarozó



### Előre beállított fix nyomatékhatárolás

2920

Rend. sz.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1

### INFOBOX: TorqueFix®



#### Előre beállított fix értékű nyomatékszerszámok

- Ellenőrzött csavarozáshoz, pl. sorozatgyártásban vagy gyakran ismétlődő alkalmazásoknál.
- Hallható és érezhető kattánójelzés a beállított nyomaték elérésekor.
- Minden Wiha markolat optimálisan a csavarozási feladathoz igazodó irányítás - sebesség - nyomaték arányt kínál.
- Cserélhető pengék és adapterek nagy választéka.