

Professional electric erő-oldalvágó fogó



Industrial electric erő-oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel



be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 06

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

be- és kikapcsolható nyitórugóval

Z 16 3 09

Rend. sz.	mm	mm	mm	mm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.

Z

ZOREX®

29
ÉVE

Német Szerszám Képviselet

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – Az erő és kitartás új dimenziója

- Innovatív: Egyedülálló csuklószerkezet.
- Hatékony: A kevesebb erővesztés kisebb erőfeszítést jelent a vágásnál.
- Tartós: Optimális teljesítmény akár több ezer vágás után is.

INFOBOX: Erő-oldalvágó



be- és kikapcsolható nyitórugóval

- Akár 40 %-kal nagyobb vágóerő az optimalizált karátétel révén.
- Be- és kikapcsolható nyitórugó kifáradás nélküli munkához.
- A nyitórugó egy kézzel is működésbe hozható.